

●●●● 使用方法 ●●●●

アクア・フィニは、石鹼を主体とする新しいタイプのウエット用洗剤で防縮・仕上剤・移染防止剤を配合することにより、ほとんど縮みがなく、ハリのある仕上りになります。

<使用方法>

A 通常洗い

●ワッシャー(洗濯機)25℃～35℃の水または温水を入れ、水量の0.1～0.15%のアクア・フィニを投入し、よく攪拌します。(例:水量40リットルに対し、40～60ccを添加)

※ワッシャーの投入口から薬剤を入れる場合は原液が衣類に直接かからないように、水であらかじめ5倍以上に希釈してから使用するなどして下さい。

●衣類を投入し、2分～3分ソフト洗いをを行います。

※ワッシャー負荷量の60%を限度に衣類を投入して下さい。

※型崩れを防ぐためにも、ネットを使用することで効果があります。

※機械の回転力が衣類に損傷を与えますので、デリケートな衣類は極力回転を抑えた洗いを行ってください。

●すすぎを1～2回行い、脱水は強脱水で30秒間行います。

※間に脱水は入れず、自然排水をおすすめします。

●乾燥は40℃～50℃で5～10分程度タンブラーでシワを伸ばし、その後風乾することをお勧めします。過度の乾燥は収縮の原因となります。

B つけ込み洗い(アクアQシステムを含む)

●デリケート品物で、回すと縮む物などに適用

※ドライ×の商品を直接ウエット洗いのする物

※前処理(こじろうを水で3倍希釈したものを使用する)

油汚れ(えり・そで口等)にスプレーした後つけ込む。

(例:水<30℃～35℃の湯>40リットルに対し、アクア・フィニ40～60cc<0.1～0.15%>)

洗浄時間は5分～10分が目途。色が出た場合は、その商品をすぐに引上げ水で流して下さい。

※MC-スキットQを使用する場合は、先にMC-スキットQを溶かしてからアクア・フィニをご使用下さい。

※(全体漂白)別紙アクアQシステム参考

<注意事項>

・使用後は必ず密栓をして下さい。

・品物によっては、サイジング剤などを併用して下さい。

・水だけで色が出るものは、使用しないでください。

WET

ウエット用洗剤

防縮・仕上剤配合により縮みがなくハリのある仕上り

アクア・フィニ

「アクア・フィニ」は石鹼を主体とする新しいタイプのウエット用洗剤で防縮・仕上剤・移染防止剤を配合することにより、ほとんど縮みがなく、ハリのある仕上りになります。綿・麻・シルク等はアニオン系染料で染められているものが多く、イオン性を合わせることで、より色が出にくくなる効果があります。又、石鹼主体なので肌に優しく天然志向です。洗浄性の高さと漂白剤を使用した場合、漂白効果が高いです。

特徴

- 洗浄性の高さと漂白剤を使用した場合、漂白効果が高い
- 環境に優しく、アトピーの方も安心利用が可能
- 防縮・仕上剤・移染防止剤配合により縮みがなくハリのある仕上り

成分

石鹼

移染防止剤

仕上・防縮剤

性状

概観

荷姿

半透明液体

4 Kg ポリ容器
16Kgタフテナー缶