

<使用方法>

1. 本剤を10～20倍(200cc作る場合には10cc～20cc)の濃度で水で希釈して下さい。
擦れがきつい場合、希釈したものを品物に先に塗布し、それでも擦れが残る場合には染料を使用して下さい。

※染料と混ぜて使うことはしないで下さい。

2. 部分的に色かけをする場合に、希釈したものを先に塗布し、その後染料で色かけて下さい。
3. 色かけした後から希釈したものを塗布すると、効果が高まります。

(例:濃色系の白化などは、上記の水で希釈したものを筆ぬり、広範囲のものは20倍に水で薄めてスプレーしてドライヤーで乾かしながら白化が治まる。)

<注意事項>

- ・使用後は必ず密栓をして下さい。
- 開封状態にしておきますと、硬化膜が発生し、衣類に付着した場合除去が困難となります。
- ・使用の際は必ず換気して下さい。
- ・染料と混ぜて使うことはしないで下さい。
- ・希釈する場合、その都度、必要量を作ってご使用下さい。
- ・直射日光をさけて保管して下さい。

擦れ直し剤・染色補助剤

ダイプラス(染色補助剤)

ダイプラス(染色補助剤)は、擦れ直し、染色補正などに使う新しいタイプの薬品です。

特徴

- 色かけをする前、した後にも使用できます
- 使用した時に薬剤による生地の色変化が少ない
- あらゆる繊維、染まりの悪いものに対しても応用できます

成分 特殊シリコン
界面活性剤

性状 荷姿:250ccポリ容器
500ccポリ容器