

●●●●● 使用方法 ●●●●●

バクタック-Dホワイトは石油用のカチオン系抗菌防臭加工剤です。安全性が高く良好な抗菌防臭効果が得られます。

<使用方法>

標準使用量は溶剂量に対して、0.05%~0.1%です。

●初期添加

ドライ機内の全溶剂量に対し、バクタック-Dホワイトを0.1%ベースタンクに添加して下さい。
(例:溶剂量100リットルに対し、100ccを添加)

●新液追加時

新液追加時、蒸留時には追加溶剂量に対し、バクタック-Dホワイトを0.1%ベースタンクに添加して下さい。(例:溶剂量20リットルに対し、20ccを添加)

●スプレーで加工する場合

バクタック-Dホワイトを石油で100倍(1%)希釈して、1着あたり10ccほどスプレーして下さい。
(例:バクタック-Dホワイトを10cc、石油1リットルで希釈)

※使用量は規定の濃度を守って下さい。

<注意事項>

- ・使用後は密栓をして下さい。
- ・石油系溶剤ですので、できるだけ臭気の影響が少ないところで使用し、換気を行って下さい。
- ・本品はイオン性がカチオンですので、アニオン性のソープをお使いの方はご使用いただけません。

特殊薬品

カチオン系石油用抗菌防カビ防臭加工剤

臭気抑制、衛生加工品の抗菌・防臭・防カビに優れた効果

バクタック-Dホワイト

バクタック-Dホワイトは石油用のカチオン系抗菌防カビ防臭加工剤です。衛生クリーニング剤としてご使用いただけます。

特徴

- 広範囲に使用されている安全性の高い抗菌防カビ剤を使用。
- グラム陽性菌・陰性菌、真菌に対して良好な抗菌スペクトルを有します。
- 悪臭の原因となる黄色ブドウ球菌、尿素分解菌、大腸菌、緑濃菌の繁殖を抑えにおいの発生を抑制します。黒カビ・赤カビ等にも効果があります。

成分 カチオン系抗菌防カビ剤 性状 概観:無色透明液体
石油溶剤

荷姿:3kgポリ容器
12kg石油缶