## ●●●● 使用方法 ●●●●

バクタック-Dホワイトは石油用のカチオン系抗菌防臭加工剤です。安全性が高く良好な抗菌防臭効果が得られます。

#### 〈使用方法〉

標準使用量は溶剤量に対して、0.05%~0.1%です。

#### ●初期添加

ドライ機内の全溶剤量に対し、バクタック-DホワイトをO. 1%ベースタンクに添加して下さい。 (例:溶剤量100リットルに対し、100ccを添加)

## ●新液追加時

新液追加時、蒸留時には追加溶剤量に対し、バクタック-DホワイトをO. 1%ベースタンクに添加して下さい。(例:溶剤量20リットルに対し、20ccを添加)

※使用量は規定の濃度を守って下さい。

#### 〈注意事項〉

- ・使用後は密栓をして下さい。
- ・石油系溶剤ですので、できるだけ臭気の影響が少ないところで使用し、換気を行って下さい。
- ・本品はイオン性がカチオンですので、アニオン性のソープをお使いの方はご使用いただけません。

## 特殊薬品

### カチオン系石油用抗菌防力ビ防臭加工剤(抗ウイルス)

## 臭気抑制、衛生加工品の抗菌・防臭・防力ビに優れた効果

# バクタック-Dホワイト

いただけます。 クリーニング用としてご使用 ど防臭抗菌加工剤です。衛生 石油用のカチオン系抗菌防カ がクタック-Dホワイト】は

#### 特徴

- 〇広範囲に使用されている安全性の高い抗菌防力ビ剤を 使用。
- ○グラム陽性菌・陰性菌、真菌に対して良好な抗菌スペクトルを有します。
- ○悪臭の原因となる黄色ブドウ球菌、尿素分解菌、大腸菌、 緑濃菌の繁殖を抑えにおいの発生を抑制します。 黒カビ・赤カビ等にも効果があります。

成分 カチオン系抗菌防力ビ剤 石油溶剤 性状 概観:無色透明液体

荷姿:3kgポリ容器 12kg石油缶