石油用仕上加工剤

繊維にハリ(サイジング)、蘇生効果をもたらす仕上剤

MC-エクセル(ゾール用)

【MC-エクセル(石油用)】は、石油用の仕上剤です。
MC-エクセルで加工した衣類はシワになりにくく、防汚効果を発揮します。
トルネルなどで、シワの伸びが良くなります。

特徴

- ○リント(毛ぼこり)の付着を防止します
- ○色素回復効果により、繊維に光沢を与えます
- ○繊維に平滑性・防汚性を与えます

成分

樹脂
シリコン
オイル
石油溶剤

性状

概観	淡黄色透明液体
荷姿	3kgポリ容器
	13kg石油缶

●●●● 使用方法 ●●●●

MC-エクセル(石油用)は、溶剤にチャージすることで、ドライクリーニングの生産性と仕上がり品質の向上に効果を発揮します。
樹脂効果によりトンネル・ボックス等での仕上がり性の向上や、平滑性の付与によりプレス工程の軽減、色素回復効果など生産性の向上に貢献に加えて、防汚性のある加工剤としてもご利用になれます。

<使用方法>

●初期添加
ドライ機内の全溶剤量に対し、MC-エクセルを0.2%ベースタンクに添加して下さい。
(例:溶剤量100リットルに対し、200ccを添加)
(例:溶剤量400リットルに対し、800ccを添加)

●新液追加時
新液追加時、蒸留時には追加溶剤量に対し、MC-エクセルを0.2%ベースタンクに添加して下さい。
(例:溶剤量20リットルに対し、40ccを添加)
(例:溶剤量50リットルに対し、100ccを添加)

●その他の方法
①あらかじめソープに混ぜて添加時にチャージする場合
ソープ量に対して、MC-エクセルを10%～20%ソープに添加して下さい。
(例:ソープ10リットルに対し、1リットル～2リットル添加混合)
※ソープの相溶性および使用濃度により、適用できない場合があります。

②スプレーで加工する場合
MC-エクセルを石油で50(2%溶液)倍に希釈し、スプレーして下さい。

<注意事項>

・使用後は密栓をして下さい。
・石油系溶剤ですので、できるだけ臭気の影響が少ないところで使用し、換気を行って下さい。
・本品はイオン性を持ちませんので、アニオン、カチオン、ノニオン、いづれのソープにも使用できます。

■製造元 松井化学株式会社 兵庫県尼崎市水堂町3-4-3 URL:http://homepage2.nifty.com/mc/
Tel:06-6438-7305 Fax:06-6438-4795 E-mail:mc@mbd.nifty.com