

●●●●● 使用方法 ●●●●●

MC-コートSOは石油用の風合い向上剤です。下記の要領にて、初期設定を行ってください。

<使用方法>

標準使用量は溶剂量に対して、0.05%です。

●初期添加

ドライ機内の全溶剂量に対し、MC-コートSOを0.05%ベースタンクに添加して下さい。

(例: 溶剂量100リットルに対し、50ccを添加)

●新液追加時

新液追加時、蒸留時には追加溶剂量に対し、MC-コートSOを0.05%ベースタンクに添加して下さい。

(例: 溶剂量20リットルに対し、10ccを添加)

※濃度が高すぎた場合、ベタつきや滑りすぎをおこす場合がございますので、お好みの濃度を調製して下さい。

<注意事項>

- ・使用後は密栓をして下さい。
- ・スピンドスクフィルターをご使用の場合は別途お問い合わせ下さい。

DRY

石油用風合い向上剤

滑り・柔軟性を与える石油用加工剤
(特殊シリコン配合)

MC-コートSO

【MC-コートSO】は石油用の風合い向上剤です。ドライクリーニングにおける他店との差別化、基本的な品質向上に貢献します。合成繊維には平滑性、シルク等には柔軟性を与え、繊維を選び効果を発揮します。

特徴

- 汚れの滑落性を高める効果も持ちます
- 色物を鮮やかな色相に回復します
- アイロン滑りがよくなり作業効率を高めます
- ソープを選ばず、併用が可能です

成分

ノニオン系界面活性剤
シリコン
オイル
石油溶剤

性状

概観 無色透明液体
イオン性 ノニオン
荷姿 6kg石油缶
12kg石油缶