

●●●● 使用方法 ●●●●

<使用方法>

油性、水性、漂白の処理を行い、残った場合にお使いください。
処理した後、水ですすいでください。

【つけ込みの場合】

洗い全体漂白の処理を行い残った場合 35℃～40℃の水にラストカット0.2%
(10ℓに対して20cc)を入れ15分～20分つけ込んだのち水ですすいでください。
※ラメ・メッキ金属はダメです。(チャックは大丈夫です。)

※注意点

金系、銀系、ラメ系には使用できません。
熱をかけることで、地色がなくなる場合がありますので ご注意ください。
念のため 見えない部分でのテストをおすすめします。

つけ込みの場合、金属加工してある金具が変色する恐れがあります。
金属や色物の製品には、長時間つけないようにしてください。

特殊薬品

鉄サビ・黄色い色素の除去

ラストカット

【ラストカット】は、シミ抜きで残ってしまった鉄サビや黄色い色素などを生地を傷めることなく除去する薬剤です。

特徴

- 非常に安全性の高いシミ抜き剤です。
- 手に触れても問題ありません。
- どの繊維に対しても使用できます。

成分

アミノ酸
ノニオン系乳化剤
グリセリン

性状

概観 : pH:約2の透明水溶液
荷姿 : 2Lポリ容器