

防虫剤配合W・クリーンCA-SP

【防虫剤配合W・クリーンCA-SP】は従来品の水入りソープ『W・クリーンCA-SP』に防虫効果を加えたソープです。小児喘息及びアレルギーの原因となっているダニに対して強力な忌避作用があり、ウール・シルク等の動物繊維に対して虫よけとして高い忌避効果を持ちます。非常に安全性が高いため、加工剤として安心してご利用になれます。ソープに防虫効果を持たせることで、さらに簡単・低コストで防虫加工を行っていただけます。初期設定として『MCモス原体』をご利用下さい。

特徴

- 非常に安全性高く、特殊ドライの洗いと防虫加工及び防ダニ加工が低コストで簡単にできます
- 高い抱水能力を発揮し、安全に水溶性の汚れを除去する事が可能(水分30%含有)
- べとつき感がなく、水洗いをしたようなさらっとした仕上りになります
- 抗菌剤の効果で抗菌・消臭効果を発揮します
- リント(毛ぼこり)付着防止効果をもちます

成分

カチオン系界面活性剤
帯電防止剤
石油溶剤
水
防虫剤

性状

概観 淡黄色液体
イオン性 カチオン
荷姿 16kgアトロン缶

●●●●● 使用方法 ●●●●●

防虫剤配合W・クリーンCA-SPは、防虫加工と水分を有効に利用する事によって油溶性汚れだけでなく水溶性の汚れの除去を効果的に行います。初期の設定が必要になりますので、下記の要領で確実にソープを溶剤にチャージして下さい。W・クリーンCA-SPは洗浄効率を考慮し、パッチ洗浄を基本としています。

<使用方法>

●初期添加

【防虫剤配合W・クリーンCA-SP初期設定】

- ①モス原体を使用する方法
モス原体を全溶剤量に対して0.03%(100ℓに対して30cc)ベースタンクを循環しながら添加して20分程攪拌すれば良い。

ドライ機内の全溶剤量に対し、防虫剤配合W・クリーンCA-SPを0.5%ベースタンクに添加して下さい。

(例:溶剤量100リットルに対し、500ccを添加)

- ※通常は0.5%チャージで使用しますが、フィルターへの吸着を考慮して多めに添加します。
- ※ソープ添加時には、衣類を入れずドラムを回し、オーバーフローで20分程度循環して下さい。
- ※攪拌後、タオルケットなどを洗い、余分な水分を除去します。(1~2回程度)
- ※カーボン単体を使用する場合、5kgに4ℓ吸着されます。
- ※フィルター交換時はフィルター1本につき、2ℓソープを投入して下さい。

●新液追加時または石油回収時

新液追加時、蒸留時、石油回収時には追加溶剤量に対し、防虫剤配合W・クリーンCA-SPを0.5%ベースタンクに添加して下さい。

(例:溶剤量20リットルに対し、100ccを添加)

- ※ソープ添加時には、衣類を入れずドラムを回し、オーバーフローで20分程度循環して下さい。

●パッチ洗浄方法

ソープを毎回、衣類重量(機械)10kgに対し、約20ccをドラムより投入する。

- ①パッチ(無循環)洗浄【3分】 → ②オーバーフロー(循環)洗浄【4分】 → ③脱液【5分】

※水分の含有しているソープはソープセンサーにて投入すると、投入量にバラツキが出る可能性がありますので、その場合は定量投入ポンプか手動にて投入して下さい。

<注意事項>

- ・ベースタンクが濁った時、フィルター交換時、梅雨時期で非常に湿度の高いときでシワが非常に多い場合には、水分除去のために綿のバスタオルを3枚ぐらい入れて循環洗いをして下さい。
- ・スピンドスクフィルターをご使用の場合は別途お問い合わせ下さい。
- ・特にアニオン系のソープや他社ソープから移行する場合、下記要領にてソープ投入前に相溶性をご確認下さい。
- ・W・クリーン専用前処理剤(MC-スポットPW・こじろう・MC-プレショット)を併用していただくことにより強力に水溶性の汚れを除去することが可能です。
- ・使用後は密栓をして下さい。

他のソープ・アニオン系ソープから移行する場合の相溶性の確認方法

