

●●●● 使用方法 ●●●●

MC-ウエットは、ウエットクリーニング専用防縮剤で、皮膜形成能力を有するカチオン系樹脂を用いることにより、繊維を水分から保護し、縮みを抑えると同時に風合いをソフトに保つ仕上剤としてもご利用いただけます。

<使用方法>

●ウエットクリーニングの仕上剤として使用する場合(シリコン加工)

標準使用量は、水量に対して0.1%~0.2%です。

(例:水量30リットルに対し、30cc~60ccを添加)

※必ず薬剤を投入後、攪拌(水とよく混ぜる)を行ってください。攪拌が不足したり、衣類に直接付着するとシミの原因となります。

※使用量は必要に応じて増減して下さい。

※衣類に直接かからないようにして下さい。

※乾燥は40℃~50℃で5分程度乾燥させて、その後風乾することをお勧めします。過度の乾燥は収縮の原因となります。

●その他の方法

①縮んだ衣類を直す場合

1. 水量(25℃~35℃)に対して、MC-ウエットを0.3%入れ、攪拌後、衣類をつけ込む。
脱水したあと伸ばして下さい。

(例:水量30リットルに対し、90cc添加)

2. 乾燥後、蒸気などを利用して伸ばす。

②シワ加工を直す場合(シワ加工がとれてしまった場合) 天然繊維のみ可能

水量(冷水)に対して、MC-ウエットを0.3%入れ、攪拌後、衣類をつけ込む。
復元するものは衣類をつけこむとすぐに回復する。

<注意事項>

・使用後は必ず密栓して下さい。

開封状態にしておきますと、硬化膜が発生し、衣類に付着した場合除去が困難となります。

・本品と他の洗剤・仕上剤等、特に吸水タイプのソフターとは併用しないで下さい。
間違えて混入した場合は、収縮や色なきの原因となる恐れがあります。

WET

カチオン系ウエットクリーニング用防縮仕上加工剤

水洗い専用の高性能防縮仕上加工剤

MC-ウエット

【MC-ウエット】は、ウエットクリーニング専用の防縮・仕上剤で、皮膜形成能力を有するカチオン系樹脂により、繊維を保護することで縮みを防ぎます。(シリコン加工) また、仕上剤としても使用でき、平滑性のあるソフトな仕上がりとります。

特徴

- 高い防縮性を有し、優れた平滑性、光沢などを繊維に与えます
- 繊維への水分の浸透を抑えるため、乾燥が早く、シワになりにくく、仕上がりが格段に楽になります
- 水洗いによる縮みや風合いを修復します
- 弱撥水性を有します

成分

カチオン系樹脂

水

性状

概観 淡青色透明液体

荷姿 4kgポリ容器

16kgタフテナー