

●●●●● 使用方法 ●●●●●

MC-エクセルハードNは、繊維に対してサイジングを行い、ドライクリーニングの品質の差別化を図ります。
加工した衣類は、ハリ・コシ・色素回復により新調感が得られます。

<使用方法>

MC-エクセルハードNを石油で20倍に希釈し、背広1着あたり20ccをまれなくスプレーする。
(例: MC-エクセルハードNを50cc、石油950ccで希釈)
※硬さが足りない場合は、追加でスプレーしてください。
※濃度は硬さの好みによって調整してください。

【加工コストについて】

一点あたりの薬剤コスト

- 背広1着あたり20ccスプレー
- ・薬剤 3cc : 約1円

※入り目12kgの製品価格で計算しております。

<注意事項>

- ・使用後は密栓をして下さい。
- ・石油系溶剤ですので、できるだけ臭気の影響が少ないところで使用し、換気を行って下さい。

DRY

石油用硬仕上加工剤

繊維にハリ・コシ(サイジング)をもたらすスプレー用仕上剤

MC-エクセルハードN

【MC-エクセルハードN】は、石油用のサイジング仕上剤(スプレー加工用)です。繊維に対して、サイジングを行い、ハリ・コシを与えます。
特に背広等ハリを必要とする品物に有効です。

特徴

- サイジング加工で繊維にハリとコシを与え、立体感のある仕上げが可能です
- 色素回復効果により、繊維に光沢を与えます
- 繊維に平滑性を与えます

成分

樹脂
シリコン
石油溶剤

性状

概観 無色透明液体
荷姿 3kgポリ容器
12kg石油缶