

●●●● 使用方法 ●●●●

MC-ウェットソフトは、ウェットクリーニング専用防縮剤で、皮膜形成能力を有するアミノシリコンを用いることにより、繊維を水分から保護し、縮みを抑えると同時に風合いをソフトに保つ仕上剤としてもご利用いただけます。

<使用方法>

●ウェットクリーニングの仕上剤として使用する場合(シリコン加工)

標準使用量は、水量に対して0.1%~0.2%です。

(例:水量30リットルに対し、30cc~60ccを添加)

※必ず薬剤を投入後、攪拌(水とよく混ぜる)を行ってください。攪拌が不足したり、衣類に直接付着するとシミの原因となります。

※使用量は必要に応じて増減して下さい。

※衣類に直接かからないようにして下さい。

※乾燥は40℃~50℃で5程度乾燥させて、その後風乾することをお勧めします。過度の乾燥は収縮の原因となります。

●その他の方法

①縮んだ衣類を直す場合

1. 水量(25℃~35℃)に対して、MC-ウェットソフトを0.3%入れ、攪拌後、衣類をつけ込み。時々もみほぐします。

(例:水量30リットルに対し、90cc添加)

2. 脱水後、蒸気などを利用して伸ばす。

②シワ加工を直す場合(シワ加工がとれてしまった場合) 天然繊維のみ可能
水量(冷水)に対して、MC-ウェットを0.3%入れ、攪拌後、衣類をつけ込み。
復元するものは衣類をつけこむとすぐに回復する。

<注意事項>

・使用後は必ず密栓をして下さい。

開封状態にしておきますと、硬化膜が発生し、衣類に付着した場合除去が困難となります。

・本品と他の洗剤・仕上剤等、吸水タイプのソフトーと併用すると防縮硬化が低下したり、色なきの原因となる恐れがあります。

WET

カチオン系ウェットクリーニング用防縮仕上加工剤

水洗い専用の高性能防縮仕上加工剤

MC-ウェットソフト

【MC-ウェットソフト】は、ウェットクリーニング専用の防縮・仕上剤で、皮膜形成能力を有するカチオン系樹脂により、繊維を保護することで縮みを防ぎます。(シリコン加工) また、仕上剤としても使用でき、平滑性のあるソフトな仕上がりがります。

特徴

- 高い防縮性を有し、優れた平滑性、光沢などを繊維に与えます
- 繊維への水分の浸透を抑えるため、乾燥が早く、シワになりにくく、仕上がりが格段に楽になります
- 水洗いによる縮みや風合いを修復します
- 弱撥水性を有します

成分

アミノシリコン

カチオン系ソフトー

水

性状

概観 乳白色エマルジョン

荷姿 4kgポリ容器

16kgタフテナー