カチオン系ウェットクリーニング用ワンショット洗剤

防縮・仕上・移染防止剤配合水洗用ワンショット洗剤

アクア・MC

【アクア・MC】は、ウェットクリーニング専用の防縮・仕上・移染防止剤配合のワンショット洗剤です。ウェットクリーニングはほとんど本品だけで洗浄・仕上が可能となります。また、少ない使用量（0・2％）で効果を発揮するため、コストの削減にも効果的です。

特徴

- ○高い防縮性を有し、優れた平滑性、光沢などを繊維に与えます。
- ○繊維への水分の浸透を抑えるため、乾燥が早く、シワになりにくく、仕上が格段に楽になります。
- ○水洗いにより縮んだり、風合いが悪くなったものを修復できます。
- ○弱撥水性を有します。
- ○自動投入やつけ置き洗いにも最適です。

成分	**性状**	
カチオン系界面活性剤	概観	淡青色透明液体
カチオン系樹脂	荷姿	4kgポリ容器
水		16kgタフテナー

●●●● 使用方法 ●●●●

<使用方法>

A　通常洗い

●ワッシャー（洗濯機）25℃～35℃の温水を入れ、水量の0．2％のアクア・MCを投入し、よく攪拌します。

(例：水量30リットルに対し、60ccを添加)

※必ず薬剤を投入後、攪拌（水とよく混ぜる）を行ってください。攪拌が不足したり、衣類に直接付着するとシミの原因となります。

※ワッシャーの投入口から薬剤を入れる場合は原液が衣類に直接かからないように、水であらかじめ5倍以上に希釈してから使用するなどをして下さい。

●衣類を投入し、2分～3分ソフト洗いを行います。

※ワッシャー負荷量の60％を限度に衣類を投入して下さい。

※型崩れを防ぐためにも、ネットの使用をそても効果があります。特にテンダーネットを使用しますとより多くの衣 類を同時に洗うことができます。

※機械の回転力が衣類に損傷を与えますので、デリケートな衣類は極力回転を抑えた洗いを行ってください。

●すすぎを1回行い、脱水は強脱水で30秒間行います。

※間に脱水は入れず、自然排水をおすすめします。

●乾燥は40℃～50℃で5～10分程度タンブラーでシワを伸ばし、その後風乾することをお勧めします。過度の乾燥は収縮の原因となります。

B　つけ込み洗い（アクアQシステムを含む）

●デリケート品物で、回すと縮む物などに適用

※ドライ×の商品を直接ウエット洗いする物

※前処理（こじろうを水で3倍希釈したものを使用する）

油汚れ（えり・そで口等）にスプレー

（例：水＜30℃～35℃の湯＞40リットルに対し、アクア・MC80cc＜0．2％＞）した後つけ込む。5分～10分が目途。色が出た場合は、その商品をすぐに引上げ水で流して下さい。

※（全体漂白）別紙アクアQシステム参考

<注意事項>

・使用後は必ず密栓をして下さい。
開封状態にしておきますと、硬化膜が発生し、衣類に付着した場合除去が困難となります。（出来た場合、MCーカットで除去する。）
間違って混入した場合は、収縮や色なきの原因となる恐れがあります。

・ウェット洗い用の特別機器（マジックスピン・押しの一手）等は衣類の動きを止め、水の動きが一定となるため、シミが発生する場合がありますので、ご使用の場合は姉妹品アクア・マシンをご使用下さい。

■製造元　松井化学株式会社　兵庫県尼崎市水堂町3-4-3　URL：http://homepage2.nifty.com/mc/
Tel：06-6438-7305　Fax：06-6438-4795　E-mail：mc@mbd.nifty.com